

# 32ปูนเทพปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี

เทง่าย เร็ว ความหนา 1-5 ซม.

## ปูนเทพปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี อินทรีย์มอร์ตาร์ 32

คือ ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานเทพพื้นเพื่อปรับระดับ ก่อนปูทับ ด้วยวัสดุตกแต่ง เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้ลามิเนต ที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องการกำลังอัดสูง สามารถเทพูนปรับระดับพื้นที่มีความหนา ตั้งแต่ 1 - 5 เซนติเมตร มีความสามารถในการไหลตัวดี ทำให้การปรับระดับพื้นทำได้ง่าย สามารถใช้งานได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพสูงเท่ากับเครื่องผสมปูนและเครื่องลำเลียงปูน



## ลักษณะการใช้งาน

เทพปรับระดับพื้นที่มีความหนาตั้งแต่ 1 – 5 เซนติเมตร ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง เช่น พื้นไม้ปาร์เก้หรือ พื้นไม้ลามิเนต

## ข้อแนะนำ

- ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ควรกองเก็บในที่แห้งและปราศจากความชื้น
- สามารถกองเก็บปูนอินทรีย์มอร์ตาร์ 32 ได้ประมาณ 2 เดือน
- ทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง แล้วจึงบ่มพื้นที่เทพปรับระดับแล้วอย่างน้อย 3 วัน

## ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม	ปูน 1 ถุง ต่อน้ำ 10-11.5 ลิตร
พื้นที่เท	2.8 ตารางเมตร / ถุง ที่ความหนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักบรรจุ	50 กิโลกรัม / ถุง

## คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพ	ทดสอบตามมาตรฐาน	เกณฑ์ควบคุม	อินทรีย์มอร์ตาร์ 32
การรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน (เมกะพาสคา)	ASTM C 109	≥ 15.0	18.0
การยืดเคาะที่อายุ 7 วัน (กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร)	ASTM C 952	≥ 3.0	5.0
ค่าการไหลตัว หรือ Slump Flow (เซนติเมตร)	BS EN 12350	500 - 650	600

หมายเหตุ ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีย์มอร์ตาร์