

42 ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่

เหนียว ยึดเกาะ ไม่ลื่นไหล

ปูนกาวอินทรี ไทล์ฟิกซ์ ซิลเวอร์ 42

คือ กาวซีเมนต์คุณภาพสูง ที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ ให้มีการยึดเกาะได้มากขึ้น ทำให้ปูนกาวเหนียวยึดเกาะกระเบื้องใหญ่ได้ดี กระเบื้องฉนวนไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้องอย่างเพียงพอ และไม่หลุดร่อน



ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ไม่ดูดซึมน้ำ งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง ด้วยกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต และงานปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ

ขั้นตอนการทำงาน

ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ปูนกาวอินทรี ไทล์ฟิกซ์ ซิลเวอร์ 42 ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ลดการทำงานที่ยุ่งยากแบบเดิม ให้ง่าย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

1. ปรับพื้นหรือผนังที่จะปูกระเบื้องให้ได้ระดับ ทำความสะอาด
2. ผสมกาวซีเมนต์กับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่กำหนด แล้วกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อน
3. พรมน้ำบนพื้นหรือผนังที่จะปูกระเบื้อง
4. ใช้เกรียงหวีดด้านเรียบ ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังและใช้เกรียงหวีปาดเป็นร่อง ให้เป็นรอยหนาไม่น้อยกว่า 3.5ม.ม
5. ป้ายกาวซีเมนต์ลงบนหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่วแผ่น นำกระเบื้องปูนกาวซีเมนต์พร้อมกับจัดกระเบื้องให้ได้แนวและระดับ แล้วใช้ค้อนยางหรือด้ามเกรียงเคาะแผ่นกระเบื้องให้แนบสนิท (ควรทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนยาแนว)

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม	ปูน 1 ถุงต่อน้ำ 5-5.55 ลิตร
พื้นที่การใช้งาน	5-6 ตารางเมตร/ถุง
ที่ความหนาประมาณ	3-5 มิลลิเมตร
น้ำหนักบรรจุ	20 กิโลกรัม / ถุง