

43 ปูนกาวปูกระเบื้องกับกระเบื้อง

เหนียว ยึดเกาะ ไม่ลื่นไหล

ปูนกาวอินทรี ไทล์ฟิกซ์ พรีเมียม 43

คือ กาวซีเมนต์คุณภาพสูง มีสารเคมีพิเศษทำให้แรงยึดเกาะและความยืดหยุ่นดีเยี่ยม ทำให้กระเบื้องติดได้แน่น แม้ปูนดิบจะเรียบและยังทนทานในทุกสภาพอากาศ โดยกระเบื้องไม่ต้องแช่น้ำก่อนปู



ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบสำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิกขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ กระเบื้องแก้ว ปูทับกระเบื้องเดิม ปูนแผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นวิวบอร์ด แผ่นไม้อัด ผนังโครงสร้าง ปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ ใช้ได้ทั้งงานปูกระเบื้องพื้นและผนังภายใน ผนังภายนอก

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม	ปูน 1 ถูต่อน้ำ 5-5.55 ลิตร
พื้นที่การใช้งาน	5-6 ตารางเมตร/ถุง
ที่ความหนาประมาณ	3-5 มิลลิเมตร
น้ำหนักบรรจุ	20 กิโลกรัม / ถุง

ขั้นตอนการทำงาน

ปูนกาวปูกระเบื้องทับกระเบื้อง ปูนกาวอินทรี ไทล์ฟิกซ์ พรีเมียม 43 ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ลดการทำงานที่ยุ่งยากแบบเดิม ให้ง่าย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

1. ปรับพื้นหรือผนังที่จะปูกระเบื้องให้ได้ระดับ ทำความสะอาด
2. ผสมกาวซีเมนต์กับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่กำหนด แล้วกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อน
3. พรมน้ำบนพื้นหรือผนังที่จะปูกระเบื้อง
4. ใช้เกรียงหวีดด้านเรียบ ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังและใช้เกรียงหวีดปาดเป็นร่อง ให้เป็นรอยหนาไม่น้อยกว่า 3.5 มม.
5. ป้ายกาวซีเมนต์ลงบนหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่วแผ่น นำกระเบื้องปูนกาวซีเมนต์พร้อมทั้งจัดกระเบื้องให้ได้แนวและระดับ แล้วใช้ค้อนยางหรือด้ามเกรียงเคาะแผ่นกระเบื้องให้แนบสนิท (ควรทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนยาแนว)